

ParkettOil Deluxe

Transparent



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Ulei de îngrijire intensivă pentru impregnare ulterioară. Ca urmare a conținutului ridicat de ulei, chiar și pardoselile tratate cu ulei, care prezintă un nivel ridicat de uzură și nu formează o peliculă, își recapătă aspectul de suprafață uniformă după numai o singură aplicare.

- Pentru îngrijirea suprafețelor foarte uzate, care nu formează straturi de ulei
- Special pentru impregnarea ulterioară după o curățare intensivă
- Ideal pentru întreținerea pe întreaga suprafață sau îmbunătățirea parțială

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru întreținerea podelelor din lemn tratate cu ulei, îmbibate puternic.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10466	11	6	480
	51	4	120

Corp solid	45,4 ±2%
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	Ö60+

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria și praful care se desprind cu un aspirator, o mătură sau un mop, ulterior ștergeți suprafața cu o cârpă umedă folosind LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritățile persistente și reziduurile de produse de îngrijire vechi trebuie eliminate în prealabil prin curățare de bază. Pentru aceasta, respectați și informațiile tehnice ale respectivelor produse.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Respectați instrucțiunile de îngrijire în funcție de zona de aplicare.
- Aplicarea unui strat de întreținere poate modifica proprietățile și/sau nivelul de luciu. Trebuie respectate certificatele de testare pentru rezistența la alunecare și adecvarea pentru pardoseli din spații cu destinații sportive.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Pulverizator LOBA, mop aplicator sau lavetă / 10-30 ml/m² (30-100m²/l), în funcție de capacitatea de absorbție a substratului. Egalizare cu LOBASAND SpecialPad bej.

DURATĂ DE USCARÉ

- Egalizare după 30-60 min.
- Se poate călca cu atenție după 4-6 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

Indicații de prelucrare

UTILIZARE:

ParkettOil Deluxe poate fi utilizat numai pe substraturi absorbante, de exemplu, pardoseli foarte sărăcite sau după o curățare intensivă. Este absolut necesară o egalizare mecanizată.

Pardoseli folosite cu semne de uzură

prin curățare temeinică cu LOBA Cleaner sau LOBA ParkettSoap, dacă este necesar și prin nivelare mecanică cu tampoane (bej/verde) ușor abraziv. După uscarea completă, se aplică ParkettOil Deluxe și, după un timp de reacție de aproximativ 30-60 de minute, se nivelează întreaga suprafață cu o mașină monodisc și LOBASAND SpecialPad bej amplasat dedesubt.

Pe suprafețele mari

se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicați ParquetOil prin pulverizare și nivelare mecanică (mașină monodisc cu LOBASAND SpecialPad bej/alb).

Pe bazele neabsorbante

de ex. podele cu parchet nou montat sau aproape nefolosit, tratat din fabrică cu ulei împotriva UV, este posibil ca uleiul de întreținere să nu pătrundă în lemn și apar deficiențe de acoperire și/sau întâzieri de uscare. LOBA Permanent OilCare, de exemplu, poate fi folosit ca o alternativă pentru îngrijirea acestor pardoseli.

INDICAȚII IMPORTANTE

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.