

SlipResist



ADITIV



Aditiv pentru îmbunătățirea proprietăților anti-alunecare. Prin adăugarea în stratul final de sigilare, LOBA Anti-Slip garantează proprietățile anti-alunecare certificate ale suprafeței, extinzând domeniul de utilizare a substanțelor de sigilare și reducând totodată cheltuielile de depozitare.

- Prevenire certificată a alunecării
- Aditivul nu are niciun efect negativ asupra rezistenței la murdărire
- Tehnologie bazată pe apă, fără solvenți
- Prelucrare simplă și sigură
- Depozitare simplificată

Domeniu de utilizare:

Adecvat optim pentru toate vopselele pe bază de apă LOBA WS.



Date despre produs

NR. ARTICOL		
11018	100 g	15

Depozitare și transport Stabil la depozitare 12 luni. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.

Indicații de prelucrare

- Pentru încorporare în ultimul strat de lac.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

OBȚINE PROTECȚIA ANTI-DERAPANȚĂ CONFORM DIN EN 16165:2021-12

Grupa de evaluare R10 la următoarele lacuri:

- 2K Supra A.T. mat
- 2K Supra A.T. semimat
- 2K Duo extramat
- 2K Duo mat
- 2K Duo semimat
- 2K Fusion mat
- 2K Fusion semimat
- 2K Drive extramat
- EasyFinish mat
- EasyFinish semimat
- EasyFinish Neo mat
- EasyFinish Neo semimat

Grupa de evaluare R11 la următoarele lacuri:

- 2K UltraElastic extramat
- 2K InvisibleProtect

Pentru obținerea unei suprafețe R11 cu 2K InvisibleProtect în combinație cu SlipResist este necesară o structură cu trei straturi. Primul strat poate fi înlocuit cu un grund.

AMESTECAREA:

- Amestecați LOBA SlipResist cu lacul.
- Pentru lacurile bicomponente se amestecă înainte de adăugarea întăritorului, astfel se poate combina cu întăritor doar cantitatea necesară de material, folosind paharul de măsurare a cantităților parțiale. Masa cu aditiv are o stabilitate de depozitare de 14 zile.
- Adăugați o cutie de 100 g la 5 l/kg de lac.
- Atenție: Pentru a garanta proprietățile de alunecare certificate, cantitățile de adăugare a aditivului trebuie respectate cu strictețe.
- Agitați temeinic, respectiv malaxați (este posibilă și amestecarea mecanică cu un malaxor pentru vopsea LOBA).
- Aplicați lacul bicomponent combinat cu LOBA SlipResist în timpul de prelucrare indicat. Nu se garantează o stabilitate de durată mai lungă.

ADECVARE:

Se poate combina cu toate lacurile aprobate. Proprietățile de prelucrare ale lacului, posibilitatea de combinare cu alte produse, precum și timpul de uscare rămân neschimbate. Vă rugăm să respectați informațiile tehnice pentru respectivul tip de lac.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Șlefuirea intermediară: dacă trebuie să se aplice mai multe straturi de vopsea, pentru creșterea aderenței suficiente a stratului intermediar, în interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără șlefuire intermediară, iar apoi numai cu șlefuire intermediară. Prin șlefuirea intermediară a ultimului strat se obține o suprafață uniformă. Îndepărtați cu atenție praful după fiecare șlefuire intermediară.

Utilizarea unui grund sau a unui strat integral de vopsea: utilizarea unui grund crește siguranța la prelucrare și garantează o suprafață fără protuberanțe și dăre, aproape independent de tipul de lemn. Alte detalii se găsesc în lista de tipuri de lemn LOBA din catalogul actual de produse.

Indicații generale

Lipirea muchiiilor: sistemele de vopsea pe bază de apă au de regulă tendința de lipire a muchiiilor. Pentru a exclude în mare măsură formarea rosturilor neregulate asociate cu lipirea blocurilor, trebuie să se ia diferite măsuri: Lipirea prin batere, respectiv elastică a elementelor de parchet, cimentarea atentă a rosturilor, utilizarea grundurilor adecvate, ca de ex. LOBA EasyPrime, tratarea marginilor canelurilor de la plăcile masive de lemn cu ceară compatibilă cu vopseaua înainte de aplicare. Luarea măsurilor care mențin constantă clima ambiantă, în special umiditatea relativă a aerului. (Se recomandă consilierea atentă a clienților). Deosebit de vulnerabile sunt podelele vechi cu adezivi deteriorați în prealabil, labili, podelele cu parchet, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele, precum și podelele cu parchet amplasat paralel, parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității, ca de ex. fagul, arțarul.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoaie, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.