

# WAKOL R 4515 Decapant pentru placi ceramice

## Informații tehnice

### Domeniul de utilizare

Produs de curățare pentru utilizare manuală sau mecanică pe pardoseli vechi din dale de gresie pentru îndepărtarea straturilor vechi de agenți de îngrijire, precum și murdăriei accentuate înainte de lucrările de montare ulterioare.

### Proprietăți speciale



1)

1) Produs de curățare de bază, iritantă, cu conținut de solvenți cu substanțe H

### Date tehnice

Baza de materii prime:	Tenside anionice și neionice
Raportul de amestec:	1:3
Consumul:	aproximativ 1 Litru WAKOL R 4515 / 20 m <sup>2</sup>
Valoarea pH:	10,2
Temperatura de depozitare:	nu sub +5°C, sensibil la îngheț
Durata de depozitare:	36 luni în ambalajul închis
Identificatorul conform ordonanței privind substanțele periculoase:	consultați fișa cu date privind siguranța

### Prelucrare

Diluzați cu apă decapantul pentru plăci ceramice WAKOL R 4515 în proporție de 1:3. Aplicați substanța de curățat pe podea cu mașina mono-disc și cu un pad negru, retușați marginile manual. Lăsați decapantul pentru plăci ceramice WAKOL R 4515 să acționeze cel puțin 10 minute și tratați suprafața din nou cu padul negru sau cu perii de curățare. Apoi îndepărtați lichidul de curățare, de exemplu, cu aspiratorul umed; nu-l lăsați să se usuce. Neutralizați resturile prin două post-spălări cu apă limpede și lăsați suprafața să se usuce înainte de alte lucrări.

## Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 07.09.2023, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.