

# SportRemover



AGENT DE CURĂȚARE DE BAZĂ



## Curățare în profunzime cu sistemul LOBA pentru pardoseli sportive


Soluție de curățare în profunzime pentru pardoseli sportive. Îndepărtează impuritățile persistente și straturile vechi de agent de întreținere. Curățarea regulată în profunzime, combinată cu un tratament de întreținere particularizat multiplică de câteva ori durata de viață a pardoselilor sportive.

- Îndepărtează straturile vechi de agent de întreținere
- Îndepărtează impuritățile persistente
- pH neutru, adecvat și pentru pardoseli de linoleum

### Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru îndepărtarea straturilor vechi de agenți de întreținere de pe suprafețele pardoselilor sportive rezistente la apă, cum ar fi pardoseli din lemn lăcuite, îmbrăcămînți din linoleum, PVC și cauciuc.

## Date despre produs

NR. ARTICOL		
10078	10l	60

<b>Valoare pH</b>	8,2
<b>Ingrediente</b>	< 5% agenți tensioactivi neionici, < 5% agenți tensioactivi anionici, parfumuri, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
<b>Depozitare și transport</b>	Stabil la depozitare 36 luni. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
<b>GISCODE</b>	GG60

## Indicații de prelucrare

- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### DILUANT

Apă.

### APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Recipientul de pulverizare sau mopul LOBA/10-20 ml/m<sup>2</sup> = 50-100 m<sup>2</sup>/l (corespunde cu 1-2 l la fiecare 100 m<sup>2</sup> în cazul amestecului gata de utilizat) în funcție de gradul de murdărire. Curățare cu mașina cu disc rotativ și discul special LOBA verde sau automatul de abraziune și aspirare cu discuri adecvate.

### UTILIZARE:

#### Pregătire:

amestecați agent de curățare de bază în raportul 1:4 până la 1:6 cu apă și acoperiți suprafața cu ajutorul unui recipient de pulverizare LOBATOOL, al unui mop sau al .

#### Curățare de bază (automat de curățare) pe suprafețe medii până la mari:

după o scurtă durată de acționare, prelucrați cu un automat de abraziune și aspirare cu discuri abrazive adecvate și aspirați imediat murdăria desprinsă.

#### Curățare de bază (mașină cu disc rotativ) pe suprafețe mici până la medii:

după o scurtă durată de acționare, prelucrați suprafața cu o mașină cu disc rotativ cu discul special LOBASAND verde așezat dedesubt. Aspirați imediat murdăria desprinsă cu un aspirator cu apă sau luați-o cu șervete, resp. mopuri.

#### Curățare de bază (manual) pe suprafețe mici:

aplicați agentul de curățare și după o scurtă durată de acționare prelucrați manual cu un buret abraziv cu peri cu duritate medie. Aspirați imediat murdăria desprinsă cu un aspirator cu apă sau luați-o cu șervete, resp. mopuri.

#### Prima întreținere:

după fiecare curățare de bază este necesară o nouă primă întreținere cu agentul de întreținere LOBA adecvat. Aplicați produsul de întreținere abia după uscarea completă.

#### Curățare intensivă

În multe cazuri, murdăria persistentă și urmele de pași care nu pot fi îndepărtate cu LOBA SportCleaner pot fi curățate cu SportRemover diluat cu apă în proporție de 1:10. Soluția se utilizează pentru curățarea umedă a pardoselii cu ajutorul unui mop potrivit pentru suprafața respectivă. Imediat după aceea, ștergeți din nou pardoseala cu o cârpă umezită în apă curată și neutralizați-o. Veniți de hac murdăriei persistente cu ajutorul lavetei, periei, sau al mașinii monodisc pentru pardoseli echipate cu LOBASAND SpecialPad verde (folosirea unor blocuri de șlefuire mai abrazive, a bureților de spălat etc. poate produce zgârieturi ale suprafeței). Înainte de aplicarea pe toată suprafața, adecvarea pentru anumite tipuri de murdărie trebuie verificată într-un singur loc. Petele care au pătruns în stratul de lac sau care s-au infiltrat sub acesta nu pot fi îndepărtate fără reziduuri.

### INDICAȚII IMPORTANTE

În cazul acumulării mari de agent de întreținere, respectiva procedură trebuie să fie repetată de mai multe ori dacă este cazul. Apoi ștergeți suprafața cu apă curată, neutralizați. Acest lucru se poate realiza și cu un automat.

## Indicații generale

**Curățarea echipamentelor de lucru:** curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu © indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.