

LOBADUR

2K Contact

Zweikomponenten-Haftprimer auf Wasserbasis

Staubfreies Renovierungssystem für die Nachlackierung von Fertigparkett

Verleiht Ihrem Boden eine frische Optik ohne Zwischenschliff!

LOBADUR® 2K Contact ist ein einzigartiges System für die staubfreie Renovierung von Fertigparkett. Es wurde in Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen der UV-Veredelungstechnologie entwickelt und bereits auf Fertigparkett zahlreicher Markenhersteller getestet. Das System verleiht industriell lackiertem Fertigparkett aus Holz und Kork eine frische Optik und eine verlängerte Standzeit.



Warum Endkunden von 2K Contact überzeugt sind:

- Die bequemste Art der Nachlackierung - kein Schleifen, kein Lärm, kein Staub
- Die ursprüngliche Optik bleibt bei der Renovierung erhalten
- Die Technologie auf Wasserbasis und ein geringer VOC-Wert sorgen für ein Minimum an Emissionen
- Verlängert die Lebensdauer des Parketts - ein großer Beitrag zur Nachhaltigkeit
- Zeit- und Kostenersparnis

Warum Verarbeiter von 2K Contact begeistert sind:

- Einfache Anwendung - die Nachlackierung haftet perfekt
- Keine Schleifmaschine erforderlich, ermöglicht eine staubfreie Renovierung
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig
- Von führenden Parkettherstellern empfohlen
- Kann helfen, Oberflächenbeschädigungen zu korrigieren

Besondere Eigenschaft

LOBADUR® 2K Contact ist das einzige verfügbare System, das für eine echte chemische Verbindung zwischen dem Originallack und der Nachlackierung sorgt. Somit wird eine ausgezeichnete Haftung gewährleistet!

Einsatzbereiche

Geeignet für industriell UV-lackiertes Fertigparkett aus Holz und Kork.

Anwendung

Renovierung

- Grundreinigung mit Einscheibenmaschine, untergelegtem LOBATOOL SpecialPad grün und LOBACARE® CareRemover 1:4 durchführen.
- Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen und mit klarem Wasser neutralisieren, bzw. Scheuersaugmaschine verwenden.
- Ausreichend trocknen lassen.
- WS 2K Contact in einer Schicht sorgfältig applizieren.
- Nach klebfreiem Abtrocknen (ca. 2 Stunden) mit LOBADUR 2K Supra A.T. oder LOBADUR 2K Duo (nicht glänzend) lackieren.

Neue Beläge

Eignung zur Überlackierung mit LOBA Anwendungstechnik abstimmen. Gegebenenfalls Probefläche anlegen und Haftungstest durchführen.

- Ergiebigkeit: ca. 50 m² / Gebinde

Art. Nr. 11520

Erhältlich in 750g.

GISCODE W3/DD+



LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns:

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Technische Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de