

ParkettOil



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Ulei de întreținere pentru suprafețe tratate cu ulei care nu formează pelicule. Pentru protecția podelelor tratate cu ulei. Păstrează aspectul frumos al podelelor tratate cu ulei sub forma întreținerii pe întreaga suprafață sau a îmbunătățirii parțiale.

- Împrosătare pentru podelele învechite și uzate
- Remediază daunele ușoare din uleiul de grunduire
- Ideal pentru întreținerea pe întreaga suprafață sau îmbunătățirea parțială
- Prelucrare sigură și simplă
- Are caracteristici anti-alunecare pentru podelele tratate cu ulei

Domeniu de utilizare:

Potrivit pentru îngrijirea parchetului și a pardoselilor din lemn tratate cu ulei, care nu formează pelicule.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10461	1l	6	480
	5l	4	120

Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	Ö60+

Indicații de prelucrare

Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de. Agitați bine materialul.

Îndepărtați în prealabil murdăria și praful care se desprind cu un aspirator, o mătură sau un mop, ulterior ștergeți suprafața cu o cârpă umedă folosind LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritățile persistente și reziduurile de produse de îngrijire vechi trebuie eliminate în prealabil prin curățare de bază. Pentru aceasta, respectați și informațiile tehnice ale respectivelor produse. Respectați instrucțiunile de îngrijire în funcție de zona de aplicare.

Aplicarea unui strat de întreținere poate modifica proprietățile și/ sau nivelul de luciu. Trebuie respectate certificatele de testare pentru rezistența la alunecare și adecvarea pentru pardoseli din spații cu destinații sportive.

Diluant

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

Aparat aplicator / consum de material
Mopul de lustruit, recipientul de pulverizare sau șervetul LOBATO-OL/10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

Durată de uscare

Se poate călca cu atenție după 4-6 ore.

Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

Utilizare:

Curățarea pardoselilor montate recent, proaspăt tratate cu ulei,/ h2>

fără praf (măturare, aspirare). Aplicați ParkettOil în mod uniform cu o cârpă care nu lasă scame sau cu mopul de lustruit LOBA. Egalizați excesul și evitați formarea de bălți.

Curățați pardoselile cu murdărie aderentă prin spălare umedă cu LOBA ParkettSoap. După uscarea completă aplicați ParkettOil.

Indicații de prelucrare

Pregătiți pardoselile uzate cu semne de uzură

prin curățare temeinică cu LOBA Cleaner sau LOBA ParkettSoap, dacă este necesar și prin nivelare mecanică cu LOBASAND SpecialPad (bej/verde) ușor abraziv. După uscarea completă aplicați ParkettOil.

<h2>În cazul deteriorărilor puternice

poate fi necesară o prelucrare cu un ulei de impregnare. Indicațiile în acest scop se găsesc în instrucțiunile de întreținere LOBA pentru podelele din lemn tratate cu ulei.

Pe suprafețele mari

poate fi necesară o prelucrare cu un ulei de impregnare. Indicațiile în acest scop se găsesc în instrucțiunile de întreținere LOBA pentru podelele din lemn tratate cu ulei.

Pe suprafețele mari

se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicați ParkettOil prin pulverizare și nivelare mecanică (mașină monodisc cu LOBA-SAND SpecialPad alb).

Pe bazele neabsorbante

de ex. podele cu parchet nou montat sau aproape nefolosit, tratat din fabrică cu ulei împotriva UV, este posibil ca uleiul de întreținere să nu pătrundă în lemn și apar deficiențe de acoperire și/sau întârzieri de uscare. LOBA Permanent OilCare, de exemplu, poate fi folosit ca o alternativă pentru îngrijirea acestor pardoseli.

Indicații importante

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.